



Опросный лист ПРОТОН

Дата ДД/ММ/ГГГГ: _____

Компания: _____

ФИО: _____

Телефон: _____

Название проекта: _____

Количество выключателей _____

Базовый выключатель

	630	2000
	800	2500
Номинальный ток, А	1000	3200
	1250	4000
	1600	5000
		6300
Номинальная наибольшая отключающая способность, кА	65	100
Исполнение	Стационарное	
	Выдвижное	

Монтаж

Установка аксессуаров на заводе да нет

Аксессуары управления и сигнализации

Моторный привод	~/=24 В	~/= 230 В
	~/=48 В	~(415 - 440) В
	~/=110 В	~480 В
Включающая катушка (ВК)	~/= 24 В	~/=(220 - 240) В
	~/= 48 В	~(415 - 480) В
	~/=(110 - 130) В	
Независимый расцепитель (НР)	~/=24 В	~/=(220 - 240) В
	~/=48 В	~(415 - 480) В
	~/=(110 - 130) В	
Расцепитель минимального напряжения (РМН)	~/=24 В	~/=(220 - 240) В
	~/=48 В	~(415 - 480) В
	~/=(110 - 130) В	
Модуль задержки срабатывания для РМН	~/=110 В	~/=230 В
	Контакт сигнализации для НР, РМН и ВК (кол-во)	для НР для РМН для ВК

Выключатель ПРОТОН (ВА50-45Про) производства ОАО «Контактор».

Внимание! Опросный лист предназначен для выбора только одного артикула и аксессуаров к нему.

Присоединение

ВНИМАНИЕ! Для стационарного исполнения «горизонтальное» присоединение является «по умолчанию». Для выдвижного исполнения «плоское» присоединения является «по умолчанию».

Горизонтально, «плашмя»	Верх	Низ
Вертикально, «на ребро»	Верх	Низ
Плоское	Верх	Низ
Переднее присоединение	Верх	Низ
Комплект расширительных контактов (116,5 мм), ПРОТОН 25	На ребро	Плоское
	Плоское	

Блокировки

Положение «отключено» - (ключ входит в комплект)	Ronis®	Profalux®
Положение «отключено» Ronis® (5 штук)		
Положение «выкачено» - (ключ входит в комплект)	Ronis®	Profalux®
Блокировка двери при включенном выключателе		
Устройство для блокировки положения «отключено» под навесные замки, максимум 3 шт. (замок не входит в комплект поставки)		
Блокировка шторок корзины в положении выключателя «выкачено» (навесной замок не входит в комплект поставки)		
Блокировка, предотвращающая вкатывание аппарата в «чужое» шасси/корзину		

Механическая взаимоблокировка

Устройство для мех. взаимоблокировки		
	2 600 мм	4 000 мм
Тросовая тяга	3 000 мм	4 600 мм
	3 600 мм	5 600 мм

Прочие аксессуары

Дополнительный модуль внешнего питания для расцепителя = 12 В
Датчик тока для защиты нейтрали (катушка Роговского)
Контакт положения «вквачено»/«испытания»/«выкачено»
Контакт состояния готовности включению (пружина взведена)
Блок дополнительных контактов сигнализации (макс. 6 блоков). Указать количество
Уплотнитель двери IP40
Механический счетчик коммутаций
Комплект крепежа для подъема выключателя краном